

Westfalia

WESTFALIA**Präzision
auf Rädern**

Kupplungskugel mit Halterung (KmH) Anbauanweisung

Typ: 321 168 Ausf. " A "**ABG-Nr.:** 3367**Westfalia-Bestell-Nr.:**
321 168

Verwendungsbereich:

VW LT Kastenwagen ab 12 / 82 und Pritschenwagen ab 12 / 82 (bis LT 35) außerdem für Kfz. anderer Hersteller mit Endquerträger bzw. in Verbindung mit einem Anhängelock (Lochbild 56 x 83 mm).

Technische Daten auf dem Typenschild beachten.

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE:

281, 282 - 363, 291, 283, 293, 181 - 363,
sowie Ausführungen anderer Hersteller.

Technische Daten:

Der geprüfte D - Wert beträgt 17,2 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2500 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 5800 kg. Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines. Der geprüfte D - Wert darf nicht überschritten werden. Die zulässige Stützlast darf 75 kg nicht überschreiten.

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelnkupplung verwendet werden. Muß durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden, dient die KmH als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

Anbauanweisung :

- 1.) KmH bei " a " an den Anhängelock (Unterfahrschutz) schrauben.
- 2.) Alle Schrauben bzw. Muttern gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmomente : M 10 = 41,2 Nm (Festigkeitsklasse 8)
M 10 = 65 Nm (Festigkeitsklasse 10)

Allen voor Nederland (nur für Holland)

Deze montagehandleiding dient; in verband met het aanbrengen van een trekrichting, bij het onderzoek van het voertuig ten behoeve van de aanvulling/wijziging van het kentekenbewijs aan de met het onderzoek belaste ambtenaar van de rijksdienst voor het wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.

Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 und Muttern der Klasse 8, 10 verwendet.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßig in der ABE genehmigten Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis : Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Schild mit Stützlastangaben an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach DIN 74 058 sind gewährleistet.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

