

# Anbauanweisung Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

**Typ:** 321 168 Ausf. C      ABG-Nr. F 3367

WESTFALIA



Präzision  
auf Rädern

## Verwendungsbereich:

VW LT Kastenwagen ab 12/82 und Pritschenwagen ab 12/82  
( ab LT 40 ) außerdem für Kfz. mit Endquerträger bzw.  
in Verbindung mit einem Anhängelock (Lochbild 56 x 33 mm)  
Technische Daten auf dem Typenschild beachten.

**Westfalia-Bestell-Nr.**

329 039

Votex Nr 293 092 101 A

## Amliche Typenbezeichnung nach ABE:

281, 282-363, 292, 283, 293

## Technische Daten:

Der geprüfte D-Wert beträgt 17,2 KN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2500 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 5800 kg. Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes/Fahrzeugscheines. Der geprüfte D-Wert darf nicht überschritten werden. Die zulässige Stützlast darf 75 kg nicht überschreiten.

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelpkupplung verwendet werden. Sofern durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden muß, dient die KmH als Ersatz hierfür.

Hinweis: Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

## Anbauanweisung

1. KmH bei "a" an den Anhängelock (Unterfahrerschutz) schrauben.
2. Alle Muttern bzw. Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmomente: M 10 = 41,2 Nm (Festigkeitsklasse 8)  
M 10 = 65 Nm (Festigkeitsklasse 10)

Es werden Schrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 8 und 10 verwendet.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen in der ABE genehmigten Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis! Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.

Schild mit Stützlastangabe an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach DIN 74058 sind gewährleistet.

Typ: 321 168 Ausf. C

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Änderungen vorbehalten.

ALLEEN VOOR NEDERLAND (NUR FÜR HOLLAND)

DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIEN, IN VERBAND MET HET AANBRENGEN VAN EEN TREKINRICHTING, BIJ HET ONDERZOEK VAN HET VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE AANVULLING/WIJZIGING VAN HET KENTEKENBEWIJS AAN DE MET HET ONDERZOEK BELASTE AMBTENAAR VAN DE RIJSDIENST VOOR HET WEGVERKEER TER INZAGE TE WORDEN OVERHANDIGD.

**Achtung**

Die Anhängavorrichtung ist ein Sicherheitsteil:

Ersatzteile bzw. Serviceteile dürfen nur an dem unbeschädigten Originalteil verbaut werden.

Dieser Austausch bzw. Ersatz von Bauteilen darf nur von einer autorisierten VW- bzw. Audi-Werkstatt durchgeführt werden.

---

329 035 691 101

